

ALLANADORA MANUAL

CHEM GPT42



DESCRIPCIÓN

CAJA DE CAMBIOS

- Funcionamiento sencillo y alta eficiencia.
- El reductor es una turbina de cobre puro, velocidad variable, buen rendimiento térmico, larga vida útil, alta capacidad de carga.

CUERPO DE ARAÑA A PRUEBA DE ÓXIDO

- Funcionamiento sencillo y alta eficiencia.
- El cuerpo de araña inoxidable, fabricado en fundición maciza, funciona de manera estable y evita que la máquina golpee.

PARADA DEL MOTOR

- Diseño intuitivo para un control sencillo.
- Interruptor de apagado del motor, fabricado con precisión y con posición ajustable.

DISCO DE PULIDO ESPESADO PARA LIJADORA

- Más potente, estable y duradero

USO

Uso ideal para pulir el concreto y el piso en carreteras, naves industriales o construcción habitacional.

DATOS TÉCNICOS

Diámetro de trabajo mm (pulgadas)	1120 (46")
Diámetro de protección, mm	1200 (47")
Velocidad de rotación rpm	70-150
Rango de paso	0-15 grados
Peso operativo kg	90
Capacidad de aceite de la caja de engranajes L	1.18 L
Modelo del motor	HONDA GX160
Potencia del motor hp	5.5 hp